

FJC-Z1116B智能挡闸

FJC-Z1116B系列挡闸是富士智能面向社区、办公楼宇等室内外场景升级推出的全新高性价比挡闸设备。为适应不同客户的需求，产品分为FJC-Z1116BN室内款和FJC-Z1116BW室外款。FJC-Z1116BN采用光栅检测技术，配备40对光栅电眼；FJC-Z1116BW使用光电开关检测技术，配备6对光电开关；全方位保障通行人员安全。



简洁明快外观



直流无刷电机



光栅检测技术



MCBF≥1500万次



多样通行鉴权



6对光电开关

FJC-Z1116B 技术规格

项目	FJC-Z1116BW	FJC-Z1116BN
机身材质	304不锈钢	
闸板材质	亚克力	
尺寸(L*W*H)	1400*280*980mm	
通道宽度	500mm ~ 550mm	
电压	AC 220V/110V ±10%, 50/60HZ	
功率	电机功率: 40W, 整机功率: 100W	
通行速度	常闭模式: 30人/分钟, 常开模式: 40人/分钟	
开关闸速度	0.5S ~ 1S可调	
检测方式	光电开关	光栅
电眼数量	6对	40对
通讯接口	串口及多路I/O接口	
通讯方式	RS485、TCP/IP	
工作噪音	≤65dB	
工作温度	-25°C ~ +70°C	
工作湿度	≤90%, 无凝露	
使用环境	室内、室外	室内

免责声明: 所有资料经过仔细核对, 富士智能保留因改变产品而变更设计的权利, 恕不再另行通知, 具体产品及业务请咨询销售代表。